APLICACIONES DE SEPARADORES PARA NISSAN

Los separadores de ruedas BTR performance están fabricados con barras de aluminio de calidad certificada cortadas con máquinas CNC que aseguran la máxima precisión.

Cada kit de 2 piezas, se pueden suministrar con tornillos certificados que pueden ser compatibles y/o ajustables según las necesidades, pueden usar también los tornillos originales o de las llantas instaladas. Se sugiere fijar los tornillos siguiendo las instrucciones definidas por el fabricante y comprobar su resistencia después de un período de tiempo.

La gran precisión de los separadores, el anillo de centrado (en todos los modelos con un espesor de más de 12 mm) y de los tornillos suministrados por BTR performance, asegura una instalación fácil, rápida y precisa.

Gracias a los separadores de rueda, el coche obtendra una mayor estabilidad debido a la distancia más amplia entre ejes y dará una apariencia mas agresiva.

BTR performace posee una amplia gama de separadores de doble centraje, de diferentes espesores, con fijación simple o doble y además ofrece la posibilidad de fabricar separadores a petición del cliente.

Para una correcta instalación de separadores, BTR performance recomienda:

Antes de instalar separadores, se debe eliminar los depósitos de polvo o de óxido de los bujes con un cepillo de metal. Si es necesario, la cubierta que protege al rodamiento de la rueda tiene que ser removida e instalada en el centro del separador.

Después de colocar los separadores, usted tiene que comprobar que no existan interferencias con partes mecánicas o con el chasis del coche.

Si el coche tiene llantas que son diferentes de las originales es mejor ponerse en contacto con un centro especializado con el fin de verificar la posibilidad de instalar los separadores según las diferentes notas y observaciones que detallamos a continuacion.

NOTAS

A	En los separadores de 5 mm de espesor por lo general, no suele ser necesario sustituir los espárragos o tornillos originales; se aconseja que verifique que la longitud útil total de la rosca de para cubrir estos 5mm.
E	Algunos vehículos pueden tener espárragos de diferentes diámetros dependiendo del año y modelo. Por lo tanto, antes de pedir el separador tiene que comprobar el diámetro de las estrías en los espárragos del eje delantero y trasero. Los espárragos que se suministran con el kit son 12 x 1,25 y tienen un diámetro en el estriado de 13 mm. Si los espárragos originales tienen un diámetro diferente debe especificarlo antes de hacer el pedido.
H	Separadores con centraje exterior.
I	Algunos vehículos pueden tener espárragos de diferentes diámetros dependiendo del año y modelo. Por lo tanto, antes de pedir el separador tiene que comprobar el diámetro de las estrías en los espárragos del eje delantero y trasero. Los espárragos que se suministran con el kit son 12 x 1,25 y tienen un diámetro en el estriado de 14,3 mm. Si los espárragos originales tienen un diámetro diferente debe especificarlo antes de hacer el pedido.
M	Si el espesor de los separadores es mayor que la longitud de los esparragos originales, debe cambiar los esparragos por los suministrados en el kit. Compruebe en los asientos de las tuercas de la llanta, que los esparragos sobresalen a la misma altura que los esparragos de origen de manera que la tuerca enrosque libremente hasta sujetar correctamente la llanta. De lo contrario, es absolutamente necesario cortar correctamente los esparragos montados en el cubo para que sujeten a la llanta de manera segura. Este tipo de separadores de rueda no se pueden montar en llantas de acero.
Y	Separadores de rueda sin aro de centraje exterior.

TIPOS

M1		SEPARADORES SIN TORNILLERIA.
M2a		SEPARADORES CON TORNILLOS CÓNICOS.
M2b		SEPARADORES CON ESPARRAGOS.
M4		SEPARADORES DE DOBLE FIJACION CON ESPARRAGOS PREINSTALADOS PARA FIJAR LA LLANTA Y TUERCAS PARA FIJAR EL SEPARADOR.
M5		SEPARADORES CON CASQUILLOS ROSCADOS DE ACERO PREINSTALADOS Y TORNILLOS DE CABEZA HUECA PARA FIJAR EL SEPARADOR.

APLICACIONES DE SEPARADORES PARA NISSAN

Modelo	Año desde	Año hasta	Espesor (mm)	Tipo	Nota	Ref.
NISSAN						
4x100 Ø 60,0 T M12x1,50						
Micra III K12	2003	Sept/2010	5	M1	A-Y	**BT0519S**
Micra III CC K12	Feb/2006	Sept/2010	17	M1		**BT1719S**
Note Tipo E11	Mar/2006	Feb/2014	20	M1		**BT2019S**
			5	M2a	Y	**BT0519C**
			17	M2a		**BT1719C**
			20	M2a		**BT2019C**
			25	M5		**BT2519CD**
			30	M5		**BT3019CD**
			35	M5		**BT3519CD**
			40	M5		**BT4019CD**
			45	M5		**BT4519CD**
			50	M5		**BT5019CD**
4x114,3 Ø 66,0 E M12x1,25						
200 SX S13	1889	1993	16	M1		**BT1623S**
Almera N16	2000	2006	20	M1		**BT2023S**
Blue Bird U11,WU11,T*12,*72	1983	1986	16	M2b	E	**BT1623C**
Cube Z11	2002	2008	20	M2b	E	**BT2023C**
Cube Z12	Mar/2010		16	M2b	I	**BT16116C**
Cherry N12	1982	1987	20	M2b	I	**BT20116C**
Evalia M20M	Oct/2011					
Laurel JC32	1984	1989				
Prairie M1	1980	1989				
Prairie NM10 / M11	1990	1998				
Primera P10	1990	1997				
Primera P1	1996	2002				
Tilda C11	2008					
Urvan E24L	1988	1997				
5x114,3 Ø 66,0 E M12x1,25						
Almera Tino Tipo V10	2000	2002	5	M1	A-Y	**BT0553S**
GT-R Tipo R35	2008	2014	16	M1		**BT1653S**
Qashqai I Tipo J10	Feb/2007	Dec/2013	20	M1		**BT2053S**
Maxima QX Tipo A33	2000	2006	16	M2b	I	**BT1653C**
Murano Tipo Z50	Mar/2005	Dec/2008	20	M2b	I	**BT2053C**
Murano Tipo Z51	Jan/2009		16	M2b	E	**BT16117C**
Primera P12	2002	2006	20	M2b	E	**BT20117C**
Pulsar Tipo C13	Oct/2014		20	M4	M	**BT2053CD**
Serena Tipo C25	1998	2001	30	M4	M	**BT3053CD**
Silvia Tipo S14	1994					
Skyline Tipo R34	1998	2002				
Skyline GT-R Tipo R34	1998	2002				
200 Tipo S14 SX	Oct/1993	Dec/1999				
Juke Tipo F15	Sept/2010					
↘ pág. Siguiente						

Notas, Tipos y Observaciones en la página 2.

APLICACIONES DE SEPARADORES PARA NISSAN

Modelo	Año desde	Año hasta	Espesor (mm)	Tipo	Nota	Ref.
NISSAN						
5x114,3 Ø 66,0 E M12x1,25						
↖ pág. anterior						
X Trail Tipo T30	June/2001	Sept/2007				
X Trail Tipo T31	Sept/2007	Oct/2013				
X Trail Tipo T32	Mar/2014					
300 ZX Tipo Z31 / Z32	Jan/1984	Dec/1997				
350Z Tipo Z33	Oct/2003	June/2009				
370Z Tipo Z34	July/2009					
5x114,3 Ø 66,0 T M12x1,50						
Qashqai II Tipo J11	Jan/2014		5	M1	A-Y	**BT0553S**
			17	M1		**BT1775S**
			20	M1		**BT2075S**
			17	M2a		**BT1776C**
			20	M2a		**BT2076C**
NISSAN (Offroad)						
6x139,7 Ø 108,0 E M12x1,25						
Terrano I Tipo WD21	1986	1993	30	M4	Y	**BT30923CD**
Terrano II Tipo R20	1993	2006				
Navara Tipo D22		2005				
Pathfinder Tipo R50		2005				
Patrol K260 / K160	Nov/1979	Nov/1995				
Pick up MD 21/D22	Jan/1997	2007				
6x114,3 Ø 66,0 E M12x1,25						
Navara Tipo D40	2005	2012	30	M4	H	**BT30925CD**
Navara Tipo D401	2012	2016				
Navara Tipo NP300	2016					
Pathfinder Tipo R51	2005	2007				
6x139,7 Ø 112,0 E M12x1,25						
Patrol I GR Tipo Y60A	Aug/1987	June/1997	30	M4	Y	**BT30924CD**
Patrol II GR Tipo Y61	June/1997	2009				

Notas, Tipos y Observaciones en la página 2.